

## 铠甲三号 TL1011HD-2 (BP) 液晶监视器参数

### 标配:

B030042	DC-12V 交流适配器
C250519	1011HD-2 保护板
B040138	视频线-0.4 米
B070040	铠甲三号 AR-PC3 (外箱)
B100094	铠甲三号背包带

### 选配:

C090027	四芯航空插头
---------	--------

**功能设置:** 内置 3D LUT 校准、Multi-Y-YCbCr-RGB 波形、矢量、直方图、伪彩 (Spectrum、ARRI、RED)、辅助聚焦、斑马纹、时间码、测光功能 (METERING)、音频电平表、安全框、中心标记、标记比例 (可用户自定义)、画幅比例、图像放大、行场延迟 (HV delay)、单色显示、图像翻转、静帧、过扫描、USB LUT 加载、内置多款摄像机 LUT (Slog3 Slog2)。全屏波形 (亮度波形、YCbCr、RGB、矢量、直方图)

**HDR:** HLG ITU-R BT.2100、PQ SMPTE ST 2084 300/1000/10000

### 产品主要特点:

1. 高亮 1000cd/m<sup>2</sup>
2. 色域支持 DCI-P3 REC2020
3. HDR

面板特性	尺寸	10.1 英寸
	像素	1920×RGB×1200 225PPI
	点距	0.0376 (H) ×0.1128 (V) mm
	显示比例	16:9 / 4:3 可转换
	背光	QD+Blue LED
	亮度	1000cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1000:1
	色深	8Bit (16.7M 色)
	图像处理	10Bit
	响应时间	15ms
	色域支持	符合 Rec. 709、EBU、SMPTE-C, 支持 Rec. 2020、DCI-P3
可视角度	左右 178° /上下 178°	

视频输入	3G/HD/SD-SDI	BNC×1 路×2
	HDMI 2.0	Type A×1 路×2
视频输出	3G/HD/SD-SDI	BNC×1 路×2
	HDMI 2.0	Type A×1 路×2
音频	音频解嵌	支持
	音频电频表	16 路
	监听	3.5mm 耳机接口 1 路×2

<b>3G-SDI</b>	1080p(50/60)
<b>HD-SDI</b>	1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
<b>SD-SDI</b>	480/59.94i、576/50i
<b>HDMI</b>	480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、 1080p(24/25/30/50/60)、 4096*2160p/24/50/60、 <b>3840*2160p 24/25/30/50/60</b>

<b>应用环境</b>	输入电压	DC 12V
	功耗(MAX)	≤27W
	工作温度	0-40℃
	储存温度	-20-60℃
	储存湿度	0%-90% 无凝结

<b>结构说明</b>	外壳材质	<b>铝合金+复合材料</b>
	组合方式	<b>箱体上下分离、螺丝固定(内六方)</b>
	外观尺寸(单位: mm)	L530×H254×D135.5mm
	单机重量	约 1.9kg
	铠甲三号+1011HD-2	约 6.95kg