

## TL1011HD-2 机柜型液晶监视器参数

标配： B030042 DC-12V 交流适配器

选配配件：C090027 四芯航空插头

**功能设置：** 内置 3D LUT 校准、亮度波形、矢量、直方图、伪彩、辅助聚焦、测光功能 (METERING)、超标定位、音频电平表、安全框、标记比例、画幅比例、单色转换、过扫描、USB LUT 加载、内置多款摄像机 LUT (Slog3 Slog2)。

全屏波形 (亮度波形、YCbCr、RGB、矢量、直方图)

**HDR：** HLG ITU-R BT. 2100、PQ SMPTE ST 2084 300/1000/10000

**产品主要特点：**

1. 高亮 1000cd/m<sup>2</sup>
2. 色域支持 DCI-P3 REC2020
3. HDR

<b>面板特性</b>	尺寸	10.1 英寸
	像素	1920×RGB×1200 225PPI
	点距	0.0376 (H) × 0.1128 (V) mm
	显示比例	16:9 / 4:3 可转换
	背光	<b>QD+Blue LED</b>
	亮度	1000cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1000:1
	色深	8Bit (16.7M 色)
	图像处理	10Bit
	响应时间	15ms
	色域	符合 Rec. 709、EBU、SMPTE-C, 支持 Rec. 2020、DCI-P3
	可视角度	左右 178° / 上下 178°

<b>视频输入</b>	3G/HD/SD-SDI	BNC×1 路×2
	HDMI 2.0	Type A×1 路×2
<b>视频输出</b>	3G/HD/SD-SDI	BNC×1 路×2
	HDMI 2.0	Type A×1 路×2
<b>音频</b>	音频解嵌	支持
	音频电频表	16 路
	监听	3.5mm 耳机接口 1 路×2

<b>3G-SDI</b>	1080p (50/60)
<b>HD-SDI</b>	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
<b>SD-SDI</b>	480/59.94i、576/50i
<b>HDMI</b>	480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p (50/60)、1080i (/50/60)、 1080p (24/25/30/50/60) 、 4096*2160p/24/50/60 、 <b>3840*2160p</b>

	24/25/30/50/60
--	----------------

应用环境	输入电压	DC 12V
	功耗 (MAX)	≤27W
	工作温度	0-40℃
	储存温度	-20-60℃
	储存湿度	0%-90% 无凝结

结构说明	外壳材质	铝合金
	外观尺寸 (单位: mm)	L482×H177×D28.3mm (不含 BNC)
	重量	约 1.9kg